

# LA NW - LP

## LE LAVAGE À ULTRASONS POUR TOUT LE MONDE

Installation  
**ZONE - NON  
CLASSIFIÉE**

Application  
cles / Encriers /  
Cylindres rotogravure  
/ Manchons anilox  
/ Rouleux anilox /  
Manchons gravés /  
Différents équipements



Eco cleaners



900 ÷ 2100 x  
350 x 550 mm



Facilité d'emploi



Faible  
entretien



Transducteurs  
immersibles

Cette gamme naît de la demande croissante de la part du marché de **machines à la pointe de la technologie pour le lavage des pièces de petites dimensions aussi**.

La série LA NW est dédiée au lavage des **cylindres anilox** pour le secteur des étiquettes alors que la série LP est conçue pour le **lavage des pièces**. Ce sont des **unités modulaires** qui, grâce à leur grande polyvalence et aux nombreux accessoires, peuvent être configurées de manière à satisfaire aux exigences de plusieurs secteurs industriels.

Avec les machines LA NW on peut **nettoyer de 2 à 6 cylindres simultanément**, selon les dimensions. Grâce au relevage pneumatique (en option pour les unités LP), le positionnement des pièces et leur immersion dans le bain de lavage ne sont plus des opérations fatigantes. En cas d'emploi de liquides particulièrement agressifs, on peut au contraire insérer un système d'aspiration des vapeurs le long de tout le périmètre de la machine.

Tous les modèles sont dotés d'une pratique cuve de service équipée d'accessoires pour le pré-lavage et le rinçage des pièces. Le cycle de travail est géré par une interface utilisateur intuitive avec temporisateur et thermostat qui comprend les dispositifs de sécurité pour l'opérateur et le diagnostic des instruments installés.

Modèle	L (mm)	P (mm)	H (mm)
LP 10 / LP 10 PLUS*	900 / 900*	280/380*	250/380*
LP 15 / LP 15 PLUS*	1400 / 1400*	280/380*	250/380*
LP 20 / LP 20 PLUS*	1900 / 1900*	280/380*	250/380*
LP 15 S PLUS / *	1600 / 1600*	300/300*	350/550*
LP 20 S PLUS / *	2100 / 2100*	300/300*	350/550*

## LES AVANTAGES DE LA SÉRIE LA NW – LP

- adaptabilité: sa polyvalence et ses nombreux accessoires en font une machine indiquée pour de nombreux secteurs
- exécute le nettoyage de 2 à 6 cylindres simultanément, selon les dimensions
- relevage pneumatique (en option pour les unités LP)
- système d'aspiration des vapeurs le long du périmètre de la machine (en option)
- interface utilisateur intuitive
- cuve de service pratique incluse



