

EASY WASH

EINFACHE BEDIENUNG, SICHERHEIT UND SPARSAMKEIT

Installation
ATEX - ZONE 1

Anwendung
Verschiedene
kleinformatige
Ausrüstungsteile

Bei den Easy Wash-Modellen handelt es sich um Teilwaschanlagen, die in zwei Ausführungen (EW 600 und EW 900) erhältlich sind. Sie sind ideal für die **manuelle Reinigung** kleinformatiger Teile, da der Bediener dabei nicht mit gefährlichen Substanzen in Berührung gerät. Sie sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und ausnahmslos druckluftbetrieben. Der Waschgang wird vom Bediener mit Hilfe eines **Steuerpedals** gestartet. Die Waschflüssigkeit tritt aus einem Pinsel mit Synthetikhhaaren aus. Die Waschkammer wird oben von einem Glasdeckel abgeschlossen, und der Waschvorgang wird mit Hilfe von wasserdichten Handschuhen mit Stulpen in **völliger Sicherheit** durchgeführt. Auf diese Weise reicht das Spektrum der Teile, die handgereinigt werden können, von zerbrechlichen Bauteilen bis zu mechanischen Baugruppen.

Mit der Version Easy Wash 900 A (Automatik) kann der Waschvorgang durch den Einbau von Rohren in den Wannenkörper und über eine Schaltuhr für die Druckluft zur Steuerung der Reinigungspumpe **automatisiert werden**.

Modell	L (mm)	W (mm)	H (mm)
EW 600	670	530	400
EW 900	870	530	400
EW 900A	870	530	400

DIE VORTEILE DER SERIE EW

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- auch für die Verwendung entzündlicher Lösemittel geeignet
Teile, die mit den Substanzen in Berührung sind, komplett aus Edelstahl gefertigt
- Teile, die mit den Substanzen in Berührung sind, komplett aus Edelstahl gefertigt

SICHERHEIT

- druckluftbetrieben
- Deckel mit Sicherheitsschließsensor
- ATEX-/EAC-Zertifizierung

EINFACHE BEDIENUNG

- pedalgesteuerter Betriebsstart / -stop



Entzündliche
Lösemittel



100%
druckluftbetrieben



Sicherheit
und einfache
Bedienung



Plug & Play